



OIL HOUSE&GARDEN



SPECIFIKACE VÝROBKU

Belinka Oil House&Garden

POPIS

Belinka Oil House&Garden je olej na bázi modifikovaných rostlinných olejů a vosků určený k ochraně, natírání a údržbě vnějších dřevěných povrchů a zahradního nábytku.

SLOŽENÍ

Modifikované rostlinné oleje, pigmenty, UV filtry a UV absorbéry, vosky, konzervanty nátěrového filmu a aditiva.

VLASTNOSTI

Olejování dřeva obohacuje jeho přirozenou strukturu, oživuje ho a zbarvuje ho. Olej proniká do pórů dřeva, vyplňuje je a zabraňuje vsakování jiných tekutin a vosk na povrchu vytváří tenký ochranný film. Ošetřený povrch odpuzuje vodu a nečistoty, ale

Dokument: T_Belinka_oil_housegarden_1_CZ.docx
Datum revize: 15. března 2025.



není úplně voděodolný. Dřevo nezalepí, povrch zůstane paropropustný, takže dřevo může „dýchat“, což znamená, že jeho přirozená vlhkost se přizpůsobí okolnímu prostředí, což ošetřenému povrchu dodává přirozený vzhled. Na površích ošetřených olejem nedochází k tvorbě puchýřků a odlupování nátěrového filmu v důsledku smršťování a roztahování dřeva.

Obsahuje UV filtry a UV absorbéry, které zpomalují degradaci dřeva způsobenou UV zářením a také speciální činidlo pro ochranu nátěrového filmu proti plísním. Nanášení výrobku je snadné; na správně ošetřeném povrchu by neměly zůstat bublinky, trhlinky ani jiné nesrovnalosti.

MÍSTO NANÁŠENÍ

Dá se používat jako samostatný produkt k natírání vnějších povrchů a zahradního nábytku vyrobených z odolnějších typů dřeva.

BAREVNÉ ODSÍNY

Produkt je dostupný ve standardních barevných odstínech podle vzorníku barev. Jelikož je dřevo přírodní materiál, mohou se objevit mírné odchylky v odstínech dřeva rozdílné kvality. Na různých typech dřeva se odstín může ještě více lišit, proto vždy doporučujeme provést nejprve zkušební nátěr na menším vzorku daného dřeva. Barevný odstín Belinka Oil House&Garden na dřevě také závisí na předchozím ošetření dřeva a počtu vrstev nátěru.



PŘÍPRAVA PODKLADU

Nanáší se na dřevěné povrchy, které musí být zcela suché, jemně zbrúšené, a očištěné od prachu, mastnot, vosku a dalších nečistot. Pro dosažení co nejpěknějšího konečného vzhledu musí být povrch zbrúšen rovnoměrně.

Doporučená vlhkost dřeva je mezi 12–15 %.

U dřeva obsahujícího přirozeně se vyskytující oleje a mnoho ve vodě rozpustných látek, jako je tanin, doporučujeme nechat dřevo po dobu alespoň 1 měsíce před prvním nátěrem vystavené vlivům počasí (déšť, slunce). Tím se z povrchu tanin a přirozeně se vyskytující oleje odstraní.

ZPŮSOB NANÁŠENÍ

Olej nanášejte v teplotním rozmezí 15 °C až 25 °C a při relativní vlhkosti vzduchu 40–70 %. Optimální pracovní teplota je mezi 18 °C a 22 °C. Při nižších teplotách a/nebo vyšší relativní vlhkosti, může být doba zasychání delší. Doba zasychání se prodlužuje také v případě, že nanesete silnější vrstvu nátěru.

Produkt před použitím důkladně promíchejte a nanášejte ho neředěný štětcem nebo válečkem. Dbejte na důkladné a rovnoměrné roztírání štětcem nebo válečkem, aby bylo na m² naneseno doporučené množství.

Naneste olej na všechny dřevěné povrchy a věnujte zvláštní pozornost příčným řezům.

Olej nanášejte ve dvou vrstvách v rozmezí 24 hodin. Nedoporučujeme vám nanášet tento výrobek, pokud se teplota pohybuje pod 15 °C a za vlhkého počasí.

Doporučujeme dodatečně ošetřit všechny škody na dřevě způsobené montáží (např. díry po šroubech), jelikož v těchto místech dřevo není dostatečně chráněno.



ZASYCHÁNÍ

V běžných podmínkách ($T = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$, relativní vlhkost vzduchu 65 %) je vrstva nátěru suchá za 24 hodin.

Povrch bude zcela suchý do 7 dnů.

Vyhnete se nanášení nátěru na silném slunci nebo bezprostředně po dešti. Vyšší vlhkost vzduchu dobu zasychání také prodlouží.

Na jaře a na podzim, kdy jsou teploty nižší a vlhkost vzduchu je ráno a večer vysoká, by měly být dřevěné povrchy natírány uprostřed dne, kdy teplota vzduchu dosahuje vyšších hodnot a vlhkost ve vzduchu i ve dřevě je nižší. Nedoporučujeme natírání při nízkých teplotách a při velmi vysoké vlhkosti.

Pokud natíráte zahradní nábytek či dřevěné prvky podléhající mechanické zátěži, nechte je před použitím zasychat alespoň týden.

SPOTŘEBA

Spotřeba závisí na typu a kvalitě dřeva, způsobu a kvalitě jeho zpracování a na metodě nanášení. Spotřeba je obvykle při prvním nanášení nejvyšší.

1 litr oleje vystačí na 15–20 m² při jedné vrstvě nátěru.

ÚDRŽBA NÁTĚRU

Povrchy natřené Belinka Oil House&Garden byste i nadále měli natírat stejným výrobkem. Povinné intervaly pro opětovné ošetření dřeva závisejí na jeho typu, mechanické zátěži a jeho vystavení vlhkosti a slunečnímu záření. Míra ochrany naolejovaných částí vystavených povětrnostním vlivům by proto měla být pravidelně kontrolována. Alespoň jednou za rok byste nátěr měli zkontrolovat.

Dřevo vystavené vlivům počasí se roztahuje a smršťuje podle toho, jak absorbuje a vylučuje vlhkost. To způsobuje trhliny ve dřevě, které musejí být vyplněny olejem, aby



se zabránilo vsakování vody do trhlin a dále do dřeva. Doporučujeme proto další natírání podle potřeby nebo když už povrch není voděodolný. Postup při opětovném natírání je stejný jako při prvním nátěru.

ČIŠTĚNÍ NÁČINÍ

Ihned po použití očistěte náčiní nitro ředidlem nebo minerálním terpentýnem. Pokud na povrchu zaschne tlustá vrstva oleje, odstraňte olej pomocí nitro ředidla.

TIPY A UPOZORNĚNÍ

Dřevěné prvky často vystavované vlhkosti můžete před první aplikací oleje ošetřit impregnačním nátěrem Belinka Base.

Odstín naolejovaného povrchu velmi závisí na typu a zpracování dřeva, a proto doporučujeme nejprve na kousku stejného dřeva vyzkoušet jeho vzhled.

Zasychání přírodních rostlinných olejů způsobuje oxidaci, což je exotermická reakce, při níž se vytváří teplo. Hadříky a houbičky od oleje se proto mohou nadměrně zahřát, což může vést k samovznícení.

Hadříky a další porézní pracovní pomůcky (pěnové válečky, houbičky, papír) nasáklé olejem musí být ihned po použití namočený do vody nebo spáleny, jinak by mohlo dojít k samovolnému vznícení.

SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE

Skladujte v originálním uzavřeném balení při 5-30 °C. Chraňte před přímým slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.



DATUM EXPIRACE

Pokud se řídíte uvedenými podmínkami skladování, je výrobek použitelný do data uvedeného na obalu.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Olej nevylévejte do kanalizačního systému ani nikam do přírody. Použijte všechny olej. Tekutý odpad i balení likvidujte jako zvláštní odpad a odvezte ho do specializovaného sběrného dvora pro nebezpečné odpady, které provozuje místní poskytovatel služeb anebo ho předejte při pravidelném svozu nebezpečného odpadu.

PŘEDPISY

Pro informace o předpisech týkajících se bezpečnosti produktu, bezpečnosti práce a přepravy si přečtěte list o bezpečnosti materiálu.

DALŠÍ TECHNICKÉ INFORMACE

Získáte od našich technických poradců na telefonním čísle: +386 (0)51 347 545, +386 (0)41 783 723 nebo na webových stránkách www.belinka.com.

Účelem těchto technických údajů je informovat uživatele o možnostech použití výrobku a jeho technických vlastnostech. Přestože jsou rady založeny na našich dlouhodobých zkušenostech, zákazníci by si měli sami vyzkoušet, zda je výrobek vhodný k použití v jejich specifickém případě. Vzhledem k velkému množství vlivů na vlastnosti produktu, jako je typ a kvalita dřeva, způsob a podmínky nanášení, zkušenosti uživatele a podmínky použití, nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za poškození materiálu, k němuž dojde při používání tohoto výrobku. V případě nejasností se telefonicky obraťte na náš poradenský servis.

Dokument: T_Belinka_oil_housegarden_1_CZ.docx
Datum revize: 15. března 2025.