



OIL HOUSE&GARDEN



IDENTIFIKACIJA PROIZVODA

Belinka Oil House&Garden

OPIS

Belinka Oil House&Garden je ulje na osnovi modificiranih biljnih ulja i voskova, za zaštitu, bojanje i održavanje vanjskih drvenih površina i vrtnog namještaja.

SASTAV

Modificirana biljna ulja, pigmenti, UV filtri i sredstva za upijanje UV zraka, voskovi, sredstva za zaštitu sloja i aditivi.

ZNAČAJKE

Uljenjem drva poboljšava se njegova prirodna struktura, a drvo se oživljava i boji. Ulje prodire u pore drva, ispunjava ih i sprječava upijanje drugih tekućina, a na površini stvara tanak zaštitni sloj. Nauljena površina odbija vodu i prljavštinu, no nije vodootporna. Premazivanje uljem ne zatvara drvo, površina je paropropusna što

Dokument: T_Belinka_oil_housegarden_1_HR.docx
Datum revizije: 15. ožujka 2025.



omogućuje drvu da „diše“, a njegova se prirodna vlažnost prilagođava ovisno o okolnom prostoru, dajući tretiranoj površini prirodni izgled. Na nauljenim površinama ne dolazi do stvaranja mjehura i ljuštenja sloja zbog skupljanja i bubrenja drva. Sadrži UV filtre i sredstva za upijanje UV zraka koja usporavaju propadanje drva zbog UV zraka te ima dodano sredstvo za zaštitu sloja premaza od plijesni. Nanošenje proizvoda je jednostavno; pravilno tretirana površina ne bi trebala imati mjehuriće, ispupčenja ili površinska oštećenja.

PODRUČJE UPOTREBE

Može se koristiti kao samostalan proizvod za premazivanje vanjskih površina i vrtnog namještaja od otpornijih vrsta drva.

NIJANSE BOJE

Proizvod je na raspolaganju u standardnim nijansama boja prema ljestvici boja. Budući da je drvo prirodan materijal, moguća su manja odstupanja u nijansama drva različite kvalitete. Na drugim vrstama drva nijansa može više odstupati, stoga uvijek preporučujemo probni nanos na manjem uzorku drva. Nijansa boje Belinka Oil House&Garden na drvu također ovisi o prethodnoj obradi drva i broju nanosa.

PRIPREMA POVRŠINE

Nanesite ulje na drvenu površinu koja mora biti potpuno suha, fino izbrušena i bez prašine, masti, voska ili drugih nečistoća. Za postizanje lijepog konačnog izgleda, površina mora biti ravnomjerno izbrušena. Preporučeni udio vlage u drvu je 12-15 %.



Za tipove drva koji prirodno sadrže ulja i mnogo tvari topivih u vodi, kao što je to tanin, preporučujemo izlaganje drva vremenskim uvjetima (kiša, sunce) najmanje 1 mjesec prije premazivanja. To s površine uklanja tanin i prirodna ulja.

NAČIN NANOŠENJA

Ulje nanosite u temperaturnom rasponu od 15 °C do 25 °C i pri relativnoj vlažnosti zraka od 40-70 %. Optimalna radna temperatura je između 18 °C i 22 °C. Pri nižim temperaturama i/ili višoj relativnoj vlažnosti, vrijeme sušenja može se produžiti. Vrijeme sušenja se također povećava kod debljih nanosa premaza.

Prije upotrebe proizvod dobro promiješajte i nerazrijeđenog nanosite kistom ili valjkom. Pazite da ga dobro i ravnomjerno rasporedite potezima kista ili valjka, tako da se nanese propisana količina po m² površine.

Nanesite ulje na sve drvene površine, a posebno obratite pažnju na poprečne rezove. Ulje se nanosi u dva sloja u razmaku od 24 sata. Preporučujemo da proizvod ne nanosite ako je temperatura ispod 15 °C i pri visokoj vlažnosti zraka.

Preporučujemo da dodatno zaštitite sva oštećenja na površini nastala tijekom sastavljanja (npr. rupe od uvijanja vijcima), kako drvo na tim mjestima nije dobro zaštićeno.

SUŠENJE

Ulje je suho nakon 24 sata pod normalnim uvjetima (T = 20 °C, relativna vlažnost zraka 65 %).

Površine će se potpuno osušiti nakon 7 dana.

Izbjegavajte nanošenje premaza na jakom suncu ili neposredno nakon kiše. Viša vlažnost zraka također produljuje vrijeme sušenja.



U proljeće i jesen, kada su temperature niže i vlažnost zraka visoka ujutro i navečer, drvene površine potrebno je premazati sredinom dana kada su temperature više, a vlažnost i sadržaj vlage u drvu niži. Savjetujemo da ne nanosite premaz pri niskim temperaturama i vrlo visokoj vlažnosti.

Prilikom premazivanja vrtnog namještaja ili drvenih elemenata koji su podložni mehaničkom opterećenju, sušite ih najmanje tjedan dana prije upotrebe.

POTROŠNJA

Potrošnja ovisi o vrsti i kvaliteti drva, načinu i kvaliteti obrade te načinu primjene.

Potrošnja je obično najveća tijekom prvog nanosa.

1 litra ulja prekrije između 15–20 m² u jednom premazu.

ODRŽAVANJE PREMAZA

Površine premazane Belinka Oil House&Garden održavaju se istim sredstvom. Interval obveznog održavanja ovisi o vrsti drva, mehaničkom opterećenju i izloženosti vlazi i sunčevoj svjetlosti. Nauljene elemente izložene vremenskim uvjetima zato je potrebno redovito pregledavati. Pregled je potrebno provesti najmanje jednom godišnje.

Drvo koje je izloženo vremenskim uvjetima širi se i stiče uslijed upijanja i otpuštanja vlage. To rezultira pukotinama u drvu koje se trebaju ispuniti uljem kako bi spriječili ulazak vode u pukotine i prodiranje u drvo. Stoga preporučujemo ponovno premazivanje prema potrebi ili kada površina više nije vodoodbojna.

Postupak ponovnog premazivanja isti je kao i za prvi premaz.



ČIŠĆENJE ALATA

Odmah nakon korištenja alat očistite sredstvom Belsol ili bijelim špiritom. U slučaju da se deblji sloj ulja osuši, uklonite ga nitro razrjeđivačem.

SAVJETI I UPOZORENJA

Drveni elementi koji su vrlo izloženi vlazi mogu se zaštititi biocidnim sredstvom prije prvog nanošenja ulja.

Nijansa nauljene površine znatno ovisi o vrsti i obradi drva, stoga je preporučeno najprije testirati izgled na uzorku istog drva.

Sušenje prirodnih biljnih ulja uzrokuje oksidaciju, koja je egzotermička reakcija i uzrokuje oslobađanje topline. Nauljene krpe i spužve se stoga mogu pregrijati što može dovesti i do samozapaljenja.

Krpe i druge porozne radne dodatke natopljene uljem (pjenasti valjci, spužve, papir) nakon korištenja je potrebno natapati u vodi ili spaliti odmah nakon upotrebe, inače može doći do samozapaljenja.

SKLADIŠTENJE I RUKOVANJE

Pohranite u originalnom zatvorenom spremniku na 5-30 °C. Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti. Držite izvan dohvata djece.

ROK TRAJANJA

U skladu s navedenim uvjetima pohrane, do datuma otisnutog na pakiranju.



OKOLIŠ

Ne izljevajte premaze u sustav otpadnih voda ili igdje drugdje u okolišu. Iskoristite cijelu količinu premaza. Tekući otpad i ambalažu odložite kao poseban otpad u sabirne centre za opasni otpad koje organizira lokalni pružatelj usluga prikupljanja i odvoza otpada iz kućanstva.

REGULACIJE

U vezi s odredbama koje se odnose na sigurnost proizvoda, sigurnost pri radu i transportu, pročitajte podatkovne listove o sigurnosti.

DODATNE TEHNIČKE INFORMACIJE

Možete ih dobiti od naših tehničkih savjetnika na: +386 (0)51 347 545, +386 (0)41 783 723 ili na stranici www.belinka.com.

Svrha tehničke informacije je informirati korisnike o mogućnostima upotrebe proizvoda i njegovim tehničkim svojstvima. Iako je savjet utemeljen na dugogodišnjem iskustvu, ne izuzima korisnika od provjeravanja da je proizvod prikladan za upotrebu u njegovom vlastitom slučaju. S obzirom na brojna moguća djelovanja na svojstva proizvoda, uključujući vrstu i kvalitetu drva, metodu i uvjete nanošenja, iskustvo korisnika te uvjete korištenja, ne možemo preuzeti nikakvu odgovornost za materijalnu štetu nastalu tijekom upotrebe proizvoda. Za bilo kakva pitanja, molimo nazovite našu službu za savjetovanje.

Dokument: T_Belinka_oil_housegarden_1_HR.docx
Datum revizije: 15. ožujka 2025.