



OIL HOUSE&GARDEN



IDENTIFIKÁCIA VÝROBKU

Belinka Oil House&Garden

POPIS

Belinka Oil House&Garden je olej na báze upravených rastlinných olejov a voskov, ktorý slúži na ochranu, náter a údržbu vonkajších drevených povrchov a záhradného nábytku.

ZLOŽENIE

Modifikovaný rastlinný olej, pigmenty, UV filtre a UV absorbéry, vosky, konzervačné látky a prísady.

VLASTNOSTI

Olejovanie dreva zvyrazňuje jeho prirodzenú štruktúru, oživuje ho a maľuje. Olej preniká do pórov dreva, vyplňa ich a zabraňuje vstrebávaniu ďalších tekutín, vosk na povrchu vytvára tenký ochranný film. Ošetrový povrch odpudzuje vodu a špinu, ale

Dokument: T_Belinka_oil_housegarden_1_SK.docx
Dátum revízie: 15.marca 2025.





nie je úplne vodeodolný. Drevo nezalepí, povrch zostane paropriepustný, čo umožňuje drevu „dýchať“. Znamená to, že jeho prirodzená vlhkosť sa prispôsobí okolitému prostrediu, čo dodáva povrchu prirodzený vzhľad. Na povrchoch ošetrených olejom nedochádza k tvorbe pľuzgierov a odlupovaniu náterového filmu v dôsledku zmršťovania a rozťahovania dreva.

Obsahuje UV filtre a UV absorbéry, ktoré spomaľujú degradáciu dreva spôsobenú UV žiarením a tiež špeciálne činidlo pre ochranu náterového filmu proti plesniam. Nanášanie výrobku je jednoduché. Správne ošetrený povrch nesmie mať bublinky, trhlinky alebo iné nezrovnalosti.

OBLASŤ NANÁŠANIA

Môže sa použiť ako samostatný produkt na natieranie vonkajších povrchov a záhradného nábytku z odolnejších druhov dreva.

FAREBNÉ ODTIENE

Produkt je dostupný v štandardných farebných odtieňoch podľa vzorkovníka farieb. Keďže drevo je prírodný materiál, môžu sa vyskytnúť drobné odchýlky v odtieňoch dreva rôznej kvality. Na iných druhoch dreva sa odtieň môže líšiť viac, preto vždy odporúčame najskôr skúšobnú aplikáciu na menšej vzorke daného dreva. Farebný odtieň Belinka Oil House&Garden na dreve závisí aj od predchádzajúceho ošetrenia dreva a počtu vrstiev náterov.

PRÍPRAVA POVRCHU

Drevený povrch, na ktorý sa nanáša olej, musí byť úplne suchý, jemne vybrúsený a vyčistený od prachu, mastnoty, vosku a iných nečistôt. Aby ste dosiahli, čo najkrajší konečný vzhľad, musí byť povrch rovnomerne vybrúsený.

Dokument: T_Belinka_oil_housegarden_1_SK.docx
Dátum revízie: 15.marca 2025.



Odporúčaná vlhkosť dreva je 12–15 %.

Pre drevo, ktoré obsahuje prírodne sa vyskytujúce oleje a mnoho vo vode rozpustných látok, ako je trieslovina, odporúčame nechať drevo po dobu aspoň 1 mesiaca pred prvým náterom vystavené vplyvom počasia (dážď, slnko). Tým sa z povrchu odstráni tanín a prirodzene sa vyskytujúce oleje.

SPÔSOB NANÁŠANIA

Olej nanášajte pri teplote v rozmedzí 15 °C až 25 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu 40–70%. Optimálna pracovná teplota je medzi 18 °C a 22 °C. Pri nižších teplotách a/alebo vyššej relatívnej vlhkosti sa môže doba schnutia predĺžiť. Čas schnutia sa tiež zvyšuje s hrubšími aplikáciami náteru.

Prípravok pred použitím dobre premiešajte a nanášajte nezriedený štetcom alebo valčekom. Dbajte na to, aby ste ju dobre a rovnomerne rozotreli ťahmi štetca alebo valčeka tak, aby bolo nanesené predpísané množstvo na m² plochy.

Naneste olej na všetky drevené povrchy, pričom dbajte hlavne na priečne rezy.

Olej sa nanáša v dvoch vrstvách a v 24 hodinovom intervale. Odporúčame nepoužívať tento výrobok pri teplote menej ako 15 °C a vo vlhkom počasi.

Odporúčame dodatočné ošetrenie všetkej škody, ktorá bola spôsobená na dreve počas výkonu práce (napr. vznik diery po šróboch), pretože tam drevo nie je dostatočne chránené.

SCHNUTIE

Pri normálnych podmienkach (T= 20 °C, relatívna vlhkosť vzduchu 65%) bude povrch suchý po 24 hodinách.

Povrchy sú kompletne suché po 7 dňoch.

Vyhňte sa nanášaniu akýchkoľvek náterov na silnom slnku alebo bezprostredne po daždi. Vyššia vlhkosť vzduchu tiež predlžuje dobu schnutia.



Na jar a na jeseň, keď sú teploty nižšie a vlhkosť je ráno a večer vysoká, by sa drevené povrchy mali natierať uprostred dňa, keď sú teploty vyššie a obsah vlhkosti v dreve je nižší. Neodporúčame natierať pri nízkych teplotách a veľmi vysokej vlhkosti. Pokiaľ natierate záhradný nábytok, či drevené prvky podliehajúce mechanickej záťaži, nechajte ich pred použitím aspoň týždeň zasychať.

SPOTREBA

Spotreba závisí od druhu a kvality dreva, spôsobu a kvality spracovania a spôsobu nanášania. Spotreba je zvyčajne najvyššia pri prvej aplikácii.

1 liter oleja pokryje 15–20 m² povrchu v jednom nátere.

UDRŽIAVANIE NÁTERU

Povrchy natreté Belinka Oil House&Garden by sa mali natierať rovnakým produktom. Povinné časové intervaly pre opätovné ošetrenia dreva závisia od jeho typu, mechanickej záťaže a vystavenia vlhkosti a slnečného žiarenia. Naolejované a poveternostným vplyvom vystavené časti sa musia pravidelne kontrolovať, aby sa zistilo, či sú adekvátne chránené. Kontrola by sa mala vykonávať aspoň raz ročne.

Drevo vystavené poveternostným vplyvom sa roztiahne a stiahne v závislosti od absorpcie a vylučovania vlhkosti. Toto spôsobí vznik puklín v dreve, ktoré musia byť vyplnené olejom, aby sa zabránilo vsakovaniu vody, ktorá sa môže dostať hlbšie do dreva. Odporúčame preto ďalší náter podľa potreby alebo keď už povrch nie je vodeodolný.

Proces opätovného nanášania je rovnaký ako pri prvom nátere.





ČISTENIE NÁRADIA

Ihneď po použití očistite náradie Nitro riedidlom alebo minerálnym terpentínom. Ak na povrchu zaschne hrubá vrstva oleja, odstráňte olej pomocou Nitro riedidla.

TIPY A UPOZORNENIE

Drevené časti často vystavované vlhkosti môžete pred prvým nanesením oleja ošetriť impregnačným náterom Belinka Base.

Odtieň naolejovaného povrchu veľmi závisí od druhu a spracovania dreva, a preto odporúčame najprv otestovať vzhľad na tom istom dreve.

Schnutie prírodných rastlinných olejov spôsobuje oxidáciu, čo je exotermická reakcia, v ktorej sa hromadí teplo. Naolejované handry alebo špongie sa preto môžu veľmi nahriať a spôsobiť samovznietenie.

Olejom nasiaknuté handry alebo iné porózne pracovné pomôcky (penové valčeky, špongie, papier) musia byť ponorené do vody alebo okamžite spálené, inak môže vzniknúť samovoľné vznietenie.

SKLADOVANIE A MANIPULÁCIA

Uchovávať v pôvodnom uzavretom obale pri teplote 5-30 °C. Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Uchovajte mimo dosahu detí.

DÁTUM SPOTREBY

Ak sa výrobok správne skladuje môže byť použitý až do dátumu, ktorý je uvedený na obale.



ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Olej nevyliievajte do kanalizačného systému ani nikde do prírody. Použite celý olej na natieranie. Tekutý odpad a obaly likvidujte ako špeciálny odpad a odneste ho do špecializovaného zberného dvora pre nebezpečný odpad, ktorý prevádzkuje miestny poskytovateľ služieb alebo ho odovzdajte pri pravidelnom zvoze nebezpečného odpadu.

NARIADENIA

Pre informácie o predpisoch týkajúcich sa bezpečnosti produktu, bezpečnosti práce a prepravy si prečítajte list o bezpečnosti materiálu.

DOPLŇUJÚCE TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Môžete získať od našich technických poradcov na: +386 (0)51 347 545, +386 (0)41 783 723 alebo na webovej stránke www.belinka.com/sk.

Účelom technických informácií je informovať užívateľov o možnostiach použitia produktu a jeho technických vlastnostiach. Aj keď sú naše odporúčania a rady založené na dlhoročných skúsenostiach, nezavádzajú používateľa povinnosti uistiť sa, že je výrobok vhodný na použitie v špecifickom prípade. Vzhľadom na mnohé možné vplyvy na vlastnosti výrobku, zahŕňujúc typ a kvalitu dreva, metódu a podmienky nanášania, skúsenosti používateľa a podmienky používania, nenesieme žiadnu zodpovednosť za materiálnu škodu, ktorá vznikla počas používania výrobku. V prípade akýchkoľvek otázok a pochybností, kontaktujte náš poradenský servis.

Dokument: T_Belinka_oil_housegarden_1_SK.docx
Dátum revízie: 15.marcha 2025.